


Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer : _____
 Artikelnummer / part number : **3003325**
 Bezeichnung : **KUPFER-ABSCHIRMFOLIE WE-CF**
 description : **COPPER-SHIELDING SHEET WE-CF**



DATUM / DATE : 2009-07-13

A Mechanische Abmessungen / dimensions:




A	25,0	mm
B	0,065	mm
C	33,0	m

B Technische Daten / technical characteristics:

Basismaterial / base material	Weichkupferfolie / flexible copper foil
Kupferdicke / copper-thickness	0,035 mm
Klebeart / glue-character	Acrylatkleber, leitend / acrylate glue, conducting
Klebkraft / glue-power	5 N/cm
Zugfestigkeit / tensile strength	40 N/cm
Temperaturbeständigkeit / temperature resistance	155° C
Durchgangswiderstand bezogen auf Kleber / pass-resistance referred on glue	0,002 Ω / cm ²

C



D Prüfgeräte / test equipment:

MIL STD 202F, Methode über eine Fläche von 1 square inch / MIL STD 202F, method over a surface of 1 square inch

E Testbedingungen / test conditions:

Luftfeuchtigkeit / humidity: 33%
 Umgebungstemperatur / temperature: + 20° C

F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals:

Basismaterial / base material: Weichkupferfolie / flexible copper foil

G Eigenschaften / general specifications:

Lagertemperatur / storage temperature: -25° C ~ + 85° C
 Betriebstemp. / operating temperature: -25° C ~ + 85° C

Freigabe erteilt / general release:	Kunde / customer			
.....			
Datum / date	Unterschrift / signature			
.....	Würth Elektronik			
.....			
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved	WJ	Version 1	13.07.2009
.....	Name	Änderung / modification	Datum / date

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
<http://www.we-online.com>